

XENOX-Dent 50s




Premium Labor-Handstück mit Sensor-Technik

Motorhandstück XENOX-Dent 50s

Das Premium Labor-Handstück mit bürstenlosem Antrieb bis 50.000/min. Sensor-gesteuert, kraftvoll und handlich.



- Handtypische, abgerundete Dreiecksform mit Weichkomponenten im Griffbereich. Für optimale Stift- und Fausthaltung.
- Extrem starker, bürstenloser DC-Motor. Sensor-gesteuert für hohes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.
- Maximales Drehmoment 7,8 Ncm.
- Nahezu geräuschloser und vibrationsfreier Lauf.
- Keine Erhitzung auch bei hartem Dauereinsatz.
- Schnell-Werkzeugwechsel durch Verdrehen der Gehäuseteile um 90°.
- Für Rechts- und Linkslauf mit voller Drehzahl (ideal auch für Linkshänder!).
- Hochflexibles Gummikabel, 150 cm lang. Zum Anschluss an das Kniesteuerggerät.



Technische Daten Motorhandstück

Drehzahl (Rechts- und Linkslauf)	0 – 50.000/min
Maximales Drehmoment	7,8 Ncm
Gewicht ohne Kabel	290 g
Länge	165 mm
Max. Ø an Weichkomponente	28,5 mm
Leistung	230 W
Rundlaufgenauigkeit	< 0,01 mm
Spannzange (Lieferumfang)	2,35 mm
Spannzange (Option)	3 mm
Schnell-Werkzeugwechsel durch Verdrehen der Gehäuseteile um 90°	



Motorhandstück XENOX-Dent 50s

Wie oben beschrieben. Zum Anschluss an das Kniesteuerggerät. Komplett mit Spannzange 2,35 mm.

NO 67 022

einzel

Knieanlage XENOX Dent 50s

Komplett mit Motorhandstück, Kniesteuengerät und Handstückablage.



Der Computer im Kniesteuengerät

regelt den bürstenlosen Motor des Handstückes, kontrolliert Drehzahl, Drehmoment und reagiert bei Fehlfunktion (blockierter Motor, Überlast). Digitaldisplay für Drehzahlanzeige und Fehler-code. Praktische Befestigungsschiene mit Schrauben zum Einhängen der Steuerung.

Tastenfeld

Gut leserlich und selbsterklärend. Hochwertige Frontfolie mit reinigungsmittelfester Oberfläche und beständiger Beschriftung.

Funktion

Die gewünschte Maximal-Drehzahl wird über das Stellrad vorgewählt. Dieses hat eine Sperrtaste, die betätigt werden muss, wenn Drehzahlen über 40.000/min benötigt werden. Über die Kniewippe wird die Drehzahl stufenlos bis zur vorgewählten maximalen Drehzahl gesteuert.

Zuschaltbare Tempomatfunktion

Bleibt beim Betrieb über die Kniewippe eine Drehzahl für 3 Sekunden konstant, ertönt ein Piepton. Danach verändert sich die „Arbeitsdrehzahl“ nicht, auch wenn die Kniewippe nicht mehr betätigt wird. Ausschalten dieser Funktion durch nochmalige Betätigung der Kniewippe.



Motorhandstück XENOX-Dent 50s

Gehört zum Lieferumfang. Detaillierte technische Daten siehe Seite 2 des Prospektes.

Technische Daten Kniesteuengerät

Eingangsspannung	220 – 240 V
Ausgangsspannung	36 V
Frequenz	50/60 Hz
Stromaufnahme	max. 2 A
Größe	270 x 225 x 95 mm
Gewicht	ca. 3,3 kg

Knieanlage XENOX-Dent 50s

Mit Motorhandstück (inkl. Spannzange 2,35 mm), Kniesteuengerät und Ablage für das Handstück.

NO 67 010

komplett

Lieferprogramm XENOX-Dent 50s

NO 67 010 XENOX-Dent 50s
Knieanlage, komplett



NO 67 022 XENOX-Dent 50s
Motorhandstück, einzeln



NO 67 034 Ablage für Motorhandstück



NO 67 028 Spannzange 2,35 mm



NO 67 030 Spannzange 3 mm



Service Hinweis

*XENOX-Dent-Anlagen entsprechen höchsten Qualitätsstandards.
Alle Geräte, die unser Haus verlassen, sind Stück für Stück
endgeprüft.*

*Sollte während des Betriebes dennoch ein Defekt auftreten,
wenden Sie sich bitte direkt an:*

XENOX-Zentralservice
Dieselstraße 3 – 7
54343 Föhren

*Wir helfen schnell, unbürokratisch und liefern auf Wunsch
auch Ersatzteile.*



XENOX
Fachabteilung der
PROXXON GmbH

Industriepark Region Trier
Dieselstraße 3 – 7
54343 Föhren
Germany

Tel: +49 (0) 6502 / 93 17 – 0
Fax: +49 (0) 6502 / 93 17 – 200
e-mail: office@xenox.com
www.xenox.com